


**Verpakkingseenheid**

1 Pak = 40 Stuks

TOEPASSING

De 16T Rolplaat wordt voornamelijk gebruikt om een gestabiliseerd oppervlak effectief te beschermen tegen de doorgang van voertuigen en zware ladingen. Hij kan worden geïnstalleerd op tartanbanen, tennisbanen, vloeren van hallen, asfalt... Met een gewicht van slechts 24 kg is de 16T Rolplaat eenvoudig met de hand te installeren.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Materiaal : Gerecycled soepel PVC
- Gewicht : 24 kg
- Belastingcapaciteit : Tot 16T/m² (1), afhankelijk van de kwaliteit van de vloer
- Afmetingen : 115 cm x 81.0 cm x 2.4 cm
- Oprijplaten (optioneel beschikbaar)

(1) Resultaat per m² voor een gelijkmatig over het gehele oppervlak verdeelde en niet plaatselijk geconcentreerde belasting, afhankelijk van het rapport D-280720-06298 - 21 AOUT 2020.

Opmerking 1 : Afhankelijk van het gebruik, de ondersteunde belasting en de kwaliteit en poreusheid van de vloer, is het mogelijk dat het gebruik van de HD Kunststof Vloerplaat 48T niet voorkomt dat er markeringen op de te beschermen oppervlakken ontstaan. Daarom adviseren wij, om het risico te beperken, het gebruik van een beschermende onderlaag (door u getest en goedgekeurd).

Opmerking 2 : Bestemd voor installatie op harde en/of gestabiliseerde vloeren.

Opmerking 3 : Een installatie van de Vloerplaat zonder een oprijplaat verminderd de levensduur van de platen (op het niveau van de groef van vergrendeling). Evenals dat het een verhoogt risico vormt voor het personeel en het publiek omdat het de kans op vallen / struikenen verhoogt. Het gebruik van oprijplaten (optioneel beschikbaar) aan de randen wordt daarom sterk aanbevolen.

Opmerking 4 : Dit product is niet geschikt voor wegverkeer.

Tolerantie van +/- 10% ten opzichte van de genoemde maten.